

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 057 – 10164.1

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 10164 NF SP 39 Adelajda – cegła klinkierowa drażniona burgund wytłaczana HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 240 mm x 65 mm x 71 mm		
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych, a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie suchym w murach zabezpieczonych.		
3.	 Producent / Zakład Produkujący Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1 55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111 www.roben.pl , e-mail: biuro@roben.pl		
4.	Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy		
5.	System (-y) lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: System 2+		
6a.	Norma zharmonizowana: EN 771-1: 2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne” Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy		
6b.	Europejski dokument oceny: Nie dotyczy Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy		
7.	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
	Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
	Wymiary		Długość/szerokość/wysokość [mm]
			240/65/71
	Odchyłki wymiarów	Średnia	Kategoria Tm [mm]
		Rozpiętość	Kategoria Rm [mm]
			Długość + 5/-10 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3
			Długość 10 Szerokość 6 Wysokość 3
	Kształt i budowa		Rysunek c – element pionowo drażniony
	Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze		Średnia
			N/mm ²
			≥ 35
	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci		mm/m
			NPD
	Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2		N/mm ²
			Załącznik C– należy wyliczyć na podstawie geometrii wyrobu
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria
			S2
	Reakcja na ogień		Klasa
			A1
	Absorpcja wody		% - wagowy
			≤ 10
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej		μ
			50/100
	Gęstość brutto w stanie suchym		kg/m ³
			1650
			Kategoria
			D2
	Gęstość netto w stanie suchym		kg/m ³
			2300
			Kategoria
			D2
	Współczynnik przewodzenia ciepła		W/mK
			NPD
	Trwałość		Kategoria
			F2
	Substancje niebezpieczne		Brak
8.	Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał (a): Matthias Grziwa - Dyrektor d/s Technicznych Uwaga: Deklaracja dotyczy wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu od dnia 01.07.2013 Środa Śląska: dnia 21.12.2015		

(podpis)